

# NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Nachhaltigkeitsdaten | Unternehmensdaten | Technische Daten

Basis 2023








## UNTERNEHMENS DATEN

<b>Unternehmen</b>	Steirischer Familienbetrieb mit aktuell ca. 230 MitarbeiterInnen und einem Absatz von 1,7 Mio. m <sup>2</sup> (Stand 2023)	
<b>Produktion</b>	Mehrschichtparkett nach EN 13489 in drei Produktserien <b>WOOD</b> flor NOVOLOC <sup>®</sup> 5G, <b>MULTI</b> flor.11 NOVOLOC <sup>®</sup> 5G und <b>BILA</b> flor <sup>®</sup> .	
<b>Produktausführungen</b>	Zahlreiche Holzarten, Oberflächenbehandlungen sowie Dimensionen, Aufbauten und Verlegemuster als Zwei- oder Mehrschichtparkett.	

## NACHHALTIGKEITSDATEN

<b>Umweltzeichen EU-Ecolabel</b>	SCHEUCHER PARKETT ist der erste Parkett-Hersteller, der die hohen Anforderungen des EU-ECOLABELS UZ035 Bodenbeläge erfüllt.	
<b>Umweltproduktdeklaration EPD</b>	Unsere EPD Nr. EPD-SCP-20150324-EN, erstellt nach ISO 14025 und EN 15804 ist am IBU Deutschland veröffentlicht und belegt unsere Nachhaltigkeit in Zahlen.	
<b>LCA-Daten für Gebäudezertifizierungen</b>	In der EPD sind die aggregierten Daten für die Phasen A1-A3 („cradle to gate“) C3 und D4 aufgelistet, abrufbar auch auf <a href="https://www.baubook.at">BAUBOOK.at</a>	
<b>TÜV ProfiCert Interior</b>	Durch das TÜV PROFICert-Zertifikat wird jährlich bestätigt, dass unsere Produkte mit den niedrigsten Emissionen alle europäischen Anforderungen erfüllen.	
<b>EUTR-Konformität</b>	Scheucher erfüllt alle Anforderungen der European Timber Regulation und bestätigt hiermit, dass kein illegal geschlägertes Holz eingekauft oder verarbeitet wird.	
<b>DUE DILLIGENCE Prüfung Einkauf</b>	Scheucher hat das renommierte Institut „Global tracability solutions“ mit der Due Dilligence Prüfung im Bereich Timber Legality Risk Assessment beauftragt.	
<b>FSC-CoC-Zertifikat</b>	Wir haben ein FSC-CoC-Chain-of-Custody-Zertifikat (HFA-CoC-100057), das unsere Trennung von zertifiziertem und nicht zertifiziertem Holz bestätigt.	
<b>LEED Compliant</b>	Die LEED-v4- Spezifikation für VOC-Emission und FORMALDEHYD-Emission aus den USA (CDPH) ist aktuell doppelt so streng wie europäische Grenzwerte.	
<b>UKCA Compliant</b>	Scheucher Parkett darf in Großbritannien auf den Markt gebracht werden. Die UKCA entspricht einer CE-Deklaration und ist verpflichtend in GB.	

<b>CE Kennzeichnung</b>	Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.	
<b>TSCA Title VI compliant</b>	Wir verwenden für die Sperrholzendstücke (< 2 Vol.-%) ausschließlich TSCA Title VI compliant Sperrholz und erfüllen somit die CARB-Anforderung in USA/Kanada.	
<b>FEP REALWOOD Programm</b>	Scheucher ist Gründungsmitglied im FEP REALWOOD Programm, mit dem Produkte aus Echtholz ausgezeichnet werden.	
<b>FEP REFINISHABLE CERTIFICATE</b>	Das FEP REAL WOOD REFINISHABLE ZERTIFIKAT bestätigt, dass unsere Nutzschicht für mehrmalige Renovierung durch Abschleifen und Reparaturen geeignet ist.	
<b>30 Jahre Garantie</b>	Scheucher gewährt eine 30-Jahre-Funktionsgarantie im Privatbereich (5 Jahre im öffentlichen Bereich), bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen.	



**WOODflor NOVOLOC® 5G**  
**Mehrschichtparkett**  
 14mm Gesamtstärke  
 3,6mm Nutzschicht  
 NOVOLOC® 5G Klickverbindung



**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G**  
**Mehrschichtparkett**  
 11 mm Gesamtstärke  
 3,6mm Nutzschicht  
 NOVOLOC® 5G Klickverbindung  
 NUT/Feder Verbindung



**BILAfloor**  
**2-Schichtparkett**  
 11 mm Gesamtstärke  
 3,6mm Nutzschicht  
 NUT/Feder Verbindung

## PRODUKTDATEN

<b>Oberflächenbehandlung</b>	Rein oxidativ geölt/gewachst (SEDA) oder UV-lackiert (TENSEO / PUROTEC)	<b>Oberflächenbearbeitung Strukturen und Haptiken</b>	<b>Glatt/Geschliffen-scharfkantig, Valletta</b> - gebürstet mit Fase, <b>Toskana</b> - geschroppt, <b>Valsega</b> - bandgesägt und gebürstet, <b>Fase 4-seitig</b>
   			
<b>Verbindung</b>	NOVOLOC®-5G Klickverbindung oder Nut/Feder-Verbindung	<b>Rutschklasse</b>	Je Oberfläche R9 oder R10
<b>Frei von Formaldehyd</b>	Scheucher Parkett enthält weder kanzerogene, biozide oder PCP-haltige Stoffe und ist als formaldehydfrei klassifiziert!	<b>Brandverhalten</b>	C <sub>fi</sub> -s1 vollflächig verklebt, sonst D <sub>fi</sub> -s1
<b>Beanspruchungsklasse TENSEO, PUROTEC</b>	Höchste Klasse C nach ÖNORM C2354	<b>Beanspruchungsklasse SEDA</b>	Objektauglichkeit gegeben, da tiefenimprägniert
<b>Fussbodenheizung</b>	Ja, geeignet bei 30-65% rel. Luftfeuchte	<b>Fussbodenklimatisierung</b>	Ja, geeignet. Mindestens 25 °C Oberflächen-Temperatur!



Scheucher Holzindustrie GmbH,  
 Zehensdorf 100, A-8092 Mettersdorf am Sassbach

+43 (0) 3477 2330 - 0  
 info@scheucherparkett.at | www.scheucherparkett.at